

Транспортер CONFLEX с вращающимся ковшом

Компания «СКАКО» оставляет за собой право вносить изменения в спецификации

			CF1500	CF2250	CF3000
	Объем загрузки	л	1500	2250	3000
	Вес загрузки	кг	2400	3600	4800
	Объем ковша	л	1730	2442	2927
	Вес ковша	кг	*1289	*1378	*1445
	Вес ковша с транспортируемым материалом	кг	*3689	*4978	*6245
	Скорость (гидравлический привод на два колеса)	м/с	0 – 2,8	0 – 2,8	0 – 2,8
	Скорость (гидравлический привод на четыре колеса)	м/с	0 – 3,2 0 – 4,5	0 – 3,2 0 – 4,5	0 – 3,2 0 – 4,5
	Скорость (механический привод на два колеса)	м/с	0,75 – 1,5	0,75 – 1,5	0,75 – 1,5
	Уклон (гидравлический привод на два колеса)	Угол / %	6° / 10,5%	6° / 10,5%	6° / 10,5%
	Уклон (гидравлический привод на четыре колеса)	Угол / %	12° / 20,8%	12° / 20,8%	12° / 20,8%
	Уклон (механический привод, низкая скорость, 4,9/5,9 кВт)	Угол / %	4,6° / 8%	4,6° / 8%	4,6° / 7%
	Уклон (механический привод, низкая скорость, 6,8/8 кВт)	Угол / %	4,6° / 8%	4,6° / 8%	4,6° / 8%
	Уклон (механический привод, высокая скорость, 4,9/5,9 кВт)	Угол / %	4,6° / 7%	3° / 5%	2° / 3%
	Уклон (механический привод, высокая скорость, 6,8/8 кВт)	Угол / %	4,6° / 8%	4,6° / 7%	3° / 5%
A	Высота	мм	1343	1569	1730
B	Длина	мм	2530	2530	2530
C	Ширина	мм	2055	2055	2055
D	Вертикальный габарит (с учетом требуемого зазора)	мм	1670	1870	2070
E	Горизонтальный габарит (с учетом требуемого зазора)	мм	2340	2340	2340

*Расчетное значение

