

## Противоточный бетоносмеситель планетарного типа

			AM3000
	Загрузка	л / кг	3000 / 4800
	Выход уплотненного бетона	л / кг	2000 / 4800
	Мощность двигателя	кВт	2 x 37
	Число звезд смесителя и лопаток		1 x 2 + 1 x 2
	Число верхних лопаток		2
	Число боковых скребков		1
	Число угловых скребков		2
	Число выходных отверстий		2 + 1
	Масса бетоносмесителя пустого/загруженного	кг	7770 / 12570
A	Высота с двигателями	мм	2850
B	Высота без двигателей	мм	2163
C	Высота корпуса с опорами	мм	1646
D	Высота корпуса без опор	мм	1146
E	Наружный диаметр	мм	3240
F	Наружный диаметр по сервисному люку	мм	3060
G	Стандартная разгрузочная воронка – расстояние от центральной оси до нижней грани	мм	730
H	Стандартная разгрузочная воронка – расстояние от края	мм	710
I	Стандартная разгрузочная воронка – ширина	мм	915
J	Стандартная разгрузочная воронка – высота	мм	330
G	Разгрузочная воронка (товарный бетон) – расстояние от центральной оси до нижней грани	мм	835
H	Разгрузочная воронка (товарный бетон) – расстояние от края	мм	Ø500
I	Разгрузочная воронка (товарный бетон) – ширина	мм	Ø500
J	Разгрузочная воронка (товарный бетон) – высота	мм	630
G	Разгрузочная воронка (2 транспортера CONFLEX) – расстояние от центральной оси до нижней грани	мм	810
H	Разгрузочная воронка (2 транспортера CONFLEX) – расстояние от края	мм	700
I	Разгрузочная воронка (2 транспортера CONFLEX) – ширина	мм	700
J	Разгрузочная воронка (2 транспортера CONFLEX) – высота	мм	480

Компания «SKAKO» оставляет за собой право вносить изменения в спецификации

